

LED TREIBER
30W | 24V DC inkl. Zulentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007250	50,00

LED TREIBER
100W | 24V DC inkl. Zulentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007251	80,00

LED TREIBER
150W | 24V DC inkl. Zulentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007252	100,00

LED TREIBER
250W | 24V DC inkl. Zulentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1007253	120,00

LED NETZTEIL
25W | 24V




220-240V ~50/60Hz
L: 12.8 cm B: 5.2 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	9.6W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß / grau	1006336	35,00

LED NETZTEIL
50W | 24V



220-240V ~50/60Hz
L: 18.4 cm B: 6.1 cm H: 3.2 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß / blau	1003104	49,50