


BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE

BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE
BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE



WIRELESS USER
INTERFACE FOR:
LI67681



DE Beschreibung

- Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)
- Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf
- Steuert **alle** Arten von basicDIM Wireless Geräten
- 4 Szenen
- Auf- / abdimmen
- Farbtemperatursteuerung

EN Description

- Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready)
- Battery powered, wireless wall switch
- Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes
- Controls **all** types of basicDIM Wireless devices
- 4 scenes
- Dim up / down
- Colour temperature control

FR Description

- Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready)
- Alimentation par pile ; bouton mural
- Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds
- Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless
- 4 programmes
- Gradation haute / basse
- Contrôle de la température de couleur



DIMENSIONS (mm)	BATTERY	HOUSING COLOUR	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	black	0,078	LI68918	✓
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	white	0,078	LI68919	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE