





CONNECTED LED PANEL

595x595mm, UGR<19



IP 20



95°



UGR 19





25,000 Hours

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

CONNECTED LED PANEL

620x620mm, UGR<19



IP 20



95°



UGR 19



25,000 Hours

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]



		A → G
1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A → G D

Variante **Art. Nr.**
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI90
□ weiß **1001250**



		A → G
1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A → G D




Variante **Art. Nr.**
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI80
□ weiß **1001251**



1001251 418






CONNECTED LED PANEL 595x595mm, UGR<19



100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- Fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

CONNECTED LED PANEL 620x620mm, UGR<19



100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- Fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]



		A → G
1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A D

Variante **Art. Nr.**
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI90
□ weiß **1001250**



		A → G
1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A D

Variante **Art. Nr.**
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI80
□ weiß **1001251**

