







SUPROS
DL




220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

SUPROS
DL

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

SUPROS
DL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



1003299, 1003300	2600lm 3000K	A → G E



Reflektor 20° Art. Nr. 114102	
Reflektor 40° Art. Nr. 114104	



1003301, 1003302	3380lm 3000K	A → G E



Reflektor 20° Art. Nr. 114102	
Reflektor 40° Art. Nr. 114104	



1003303, 1003304	2700lm 4000K	A → G E



Reflektor 20° Art. Nr. 114102	
Reflektor 40° Art. Nr. 114104	

Variante	Art. Nr.
2600lm 3000K CRI90 60° ■ schwarz	1003299
2600lm 3000K CRI90 60° □ weiß	1003300

Variante	Art. Nr.
3380lm 3000K CRI90 60° ■ schwarz	1003301
3380lm 3000K CRI90 60° □ weiß	1003302

Variante	Art. Nr.
2700lm 4000K CRI90 60° ■ schwarz	1003303
2700lm 4000K CRI90 60° □ weiß	1003304