



TENSEO

Niedervolt-Seilsystem mit passendem Zubehör



TENSEO 4 mm²	10 m	10 m	10 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	■ schwarz	□ weiß	□ transparent
Durchmesser (cm)	0,4	0,4	0,4
Länge (cm)	1000	1000	1000
Art. Nr.	1002602	1002603	1002604
EUR			

20 m	20 m	20 m
48V	48V	48V
25A	25A	25A
Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
■ schwarz	□ weiß	□ transparent
0,4	0,4	0,4
2000	2000	2000
139030	139031	139024

TENSEO 4 mm²	100 m	100 m	10 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	■ schwarz	□ weiß	□ transparent
Durchmesser (cm)	0,4	0,4	0,4
Länge (cm)	10000	10000	10000
Art. Nr.	139040	139041	139004
EUR			

TENSEO 6 mm²	20 m	20 m	20 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	■ schwarz	□ weiß	□ transparent
Durchmesser (cm)	0,6	0,6	0,6
Länge (cm)	2000	2000	2000
Art. Nr.	139050	139051	139026
EUR			

100 m	100 m	100 m
48V	48V	48V
25A	25A	25A
Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
■ schwarz	□ weiß	□ transparent
0,6	0,6	0,6
10000	10000	10000
139060	139061	139006