

**Wannenleuchten Serie DEVO LED PRO II AIR**



LIVB0022



LIVB0022



LIVB0022





LIVB0022

**Schrack-Info**

- Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff, verbesserte Witterungsbeständigkeit gegen Sonnenlicht (UV), Regen, Wind
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Grau
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C
- Anwendungen: Außenanwendungen



Mobil Code



LIVB0022



BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
DEVO Pro II AIR 19/23/27/32W - Dip-Switch: 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm 840 PMMA opal IP66			<b>LIVB0022</b>	<b>7420</b>	<b>99, 10</b>
DEVO Pro II AIR 25/32/38/44W Dip-Switch: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm 840 PMMA opal IP66			<b>LIVB0023</b>	<b>7420</b>	<b>114, 80</b>