

## Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 2 Evolution LED



LILE0057



LILE0057



LILE0057



LILE0057



LILE0057




### Schrack-Info

- Armatur: Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß oder silber
- Design: Runde flache Bauform
- Leistung: 10W/15W über einen Schalter einstellbar, 15W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt





- Dimmbar: Triac, abhängig von der Type
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau (IP54), Wandanbau (IP50)
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegehäuser, Nebenräume



Mobil Code



## Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 2 Evolution LED

BEZEICHNUNG	ØXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
<b>Schaltbar</b>						
ELEGANCE Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K IP54 weiß	220x53			<b>LILE0057</b>	<b>7120</b>	<b>80,90</b>
<b>Dimmbar</b>						
ELEGANCE Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K Dim IP54 weiß	220x53			<b>LILE0058</b>	<b>7120</b>	<b>91,40</b>
ELEGANCE Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K Dim IP54 silber	220x53			<b>LILE0065</b>	<b>7120</b>	<b>91,40</b>
<b>Sensor</b>						
ELEGANCE Round 2 Evolution 15W/10W 15W=1700lm / 10W=1100lm 3000K/4000K Sensor IP54 weiß	220x53			<b>LILE0059-A</b>	<b>7120</b>	<b>115,90</b>